

# Hamlet

## USB EXTENDER 5 Cavo USB 2.0 Attivo da 5 Metri



## Manuale Utente XUREP5

[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle direttive RoHS: 2011/65/EU, RAEE: 2002/96/CE, 2003/108/CE D.Lgs. 151/2005 e dalla direttiva EMC 2004/108/EC per i seguenti standard:  
EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 61000-3-2: 2006,  
EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003,  
IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007,  
IEC 61000-4-4: 2004, IEC 61000-4-5: 2005, IEC 61000-4-6: 2008,  
IEC 61000-4-8: 2009, IEC 61000-4-11: 2004.

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail [info@hamletcom.com](mailto:info@hamletcom.com).



Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com).

### **Marchi e variazioni**

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

# 1. Introduzione

La prolunga USB 2.0 con ripetitore di segnale di Hamlet estende il vostro cavo USB 2.0 di 5 metri senza alcuna perdita di segnale; potete inoltre collegare in cascata fino a 5 di questi cavi per una lunghezza massima di 25 metri. Rispetto ad un cavo tradizionale, il cavo "attivo" rigenera il segnale per garantire massima affidabilità e prestazioni. Supporta una velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps ed è pienamente compatibile con le periferiche USB 1.1.

## Caratteristiche

- Cavo ripetitore USB 2.0 attivo per garantire qualità ed affidabilità del segnale
- Lunghezza del cavo: 5 metri
- Estendibile fino a 25 metri collegando insieme fino a 5 cavi
- Alimentato tramite bus USB, senza alimentazione esterna
- Compatibile con gli standard USB 2.0 e 1.1
- Velocità di trasferimento dati: 480/12/1.5 Mbps
- Funziona senza driver con Windows e Mac

## Contenuto della scatola

- Cavo Repeater USB 2.0 Attivo
- Manuale utente

## Requisiti di sistema

- Una porta USB disponibile
- Sistemi Windows e Mac

## 2. Istruzioni di sicurezza

Leggere sempre attentamente le istruzioni di sicurezza.

- Conservare questo manuale per qualsiasi riferimento futuro
- Tenere l'apparecchio lontano dall'umidità

Se si presenta una qualsiasi delle seguenti situazioni, si consiglia di fare controllare l'apparecchio da un tecnico qualificato.

- L'apparecchiatura è stata esposta ad umidità
- L'apparecchiatura è stata danneggiata
- L'apparecchiatura presenta segni evidenti di rottura
- L'apparecchiatura non funziona correttamente o non è possibile farla funzionare correttamente seguendo le indicazioni del manuale

## 3. Installazione

Il cavo XUREP5 viene riconosciuto automaticamente e non richiede l'installazione di alcun driver.

Per utilizzare il cavo ripetitore USB, collegare il cavo USB del vostro dispositivo alla porta USB del cavo ripetitore e il connettore USB del cavo ripetitore al computer o al notebook.



Connettore USB

Porta USB

## 4. Specifiche

- Interfaccia: USB 2.0, compatibile USB 1.1
- Velocità di trasferimento dati: 480/12/1.5 Mbps
- Porte e connettori:
  - 1x USB tipo A maschio
  - 1x USB tipo A femmina
- Alimentazione tramite porta USB
- Installazione e funzionamento senza driver
- Temperatura operativa: 5 °C ~ 40 °C
- Umidità operativa: 0% ~ 80% RH
- Lunghezza cavo: 5 metri
- Compatibile con sistemi Windows e Mac

\* Le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.