



**EXPRESS CARD USB 3.0**  
ExpressCard/34 con 2 porte USB 3.0



**MANUALE UTENTE**  
XUSB302EXC

[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle direttive RoHS: 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE; RAEE: 2003/96/CE, D.Lgs. 151/2005CE e dalle direttive CE per i seguenti standard:  
EN55022: 2006+A1:2007: Class B  
EN55024: 1998+A1:2001+A2:2003  
IEC61000-4-2:2008  
IEC61000-4-3:2006+A1:2007  
IEC61000-4-8:1993+A1:2000



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail [info@hamletcom.com](mailto:info@hamletcom.com).

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com).

### **Marchi commerciali**

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

### **Variazioni**

La presente guida ha scopo puramente informativo. Hamlet si riserva il diritto di modificare o aggiornare il prodotto e la guida senza alcuna limitazione e senza obbligo di preavviso.

---

## Introduzione

---

La nuova ExpressCard USB 3.0 di Exaggerate consente di aggiornare il notebook allo standard USB 3.0, la nuova generazione dell'interfaccia USB in grado di offrire una velocità di trasferimento fino a 5Gbps. L'interfaccia USB 3.0 permette di eseguire rapidamente il backup di dati importanti, foto digitali, musica e film. La scheda è inoltre retrocompatibile con tutti i dispositivi USB 2.0.

### Requisiti di sistema

- Windows® XP/Vista/7
- Computer con uno slot ExpressCard libero

### Contenuto della confezione

- ExpressCard USB 3.0
- CD con driver
- Manuale

---

## Installazione

---

1. Inserite la scheda in uno slot ExpressCard libero del vostro notebook.
2. Il sistema rileverà la nuova periferica e comparirà la schermata **Trovato nuovo hardware**.
3. Premete il pulsante **Annulla** e inserite il CD in dotazione col prodotto nel vostro lettore CD/DVD.
4. Eseguite il programma di installazione che si trova nel CD e seguite la procedura guidata a schermo per completare l'installazione dei driver.

---

## Specifiche

---

- Interfaccia: ExpressCard 34mm
- Conforme alle specifiche Universal Serial Bus 3.0 versione 1.0
- Controller: NEC  $\mu$ PD720200
- Connettori esterni:
  - 2 porte USB 3.0 tipo A
  - 1 connettore di alimentazione DC (per alimentatore opzionale)
- Supporta le seguenti velocità di trasferimento dati:
  - Low Speed (1.5Mbps)
  - Full Speed (12Mbps)
  - High Speed (480Mbps)
  - Super Speed (5Gpbs)
- Potenza in uscita: +5V / 900mA
- Indicatore LED (Rosso)
- Temperatura di utilizzo: 0 ~ 57 °C
- Umidità: 5 ~ 95% RH
- Temperatura di stoccaggio: -20 ~ 85 °C
- Dimensioni: 42 x 113 x 15 mm
- Peso: 30 g
- Sistemi operativi supportati: Windows® XP/Vista/7 (32/64-bit)

Le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza alcun preavviso.



**USB 3.0 EXPRESS CARD**  
**2 Ports USB 3.0 ExpressCard/34**



**USER MANUAL**  
XUSB302EXC

[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)

Dear Customer,  
thanks for choosing an Hamlet product. Please carefully follow the instructions for its use and maintenance and, once this item has run its life span, we kindly ask You to dispose of it in an environmentally friendly way, by putting it in the separate bins for electrical/electronic waste, or to bring it back to your retailer who will collect it for free.



We inform You this product is manufactured with materials and components in compliance with ROHS directives: 2002/95/CE; with RAEE Directives: 2003/96/CE, Italian Legislative Decree 2005/151 and below EEC Directives:  
EN55022: 2006+A1:2007: Class B  
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003  
IEC61000-4-2:2008  
IEC61000-4-3:2006+A1:2007  
IEC61000-4-8:1993+A1:2000



The complete CE declaration of conformity of the product can be obtained by contacting Hamlet at [info@hamletcom.com](mailto:info@hamletcom.com).

The information on the importer for your country are available in the "About Us" section of the Hamlet website at [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com).

### **Trademarks**

All trademarks and company names mentioned in this manual are used for description purpose only and remain property of their respective owners.

### **Changes**

The material in this document is for information only and subject to change without notice. Specifications and appearance are subject to change without prior notice.

---

## Introduction

---

The new Exaggerate USB 3.0 ExpressCard upgrades your notebook to USB 3.0, the new generation of USB interface that offers transfer speeds of up to 5Gbps. The new SuperSpeed USB 3.0 interface allows you to quickly back-up important data, digital photos, music and movies. The USB 3.0 ExpressCard is also backward compatible with all USB 2.0 devices.

### System Requirements

- Windows® 2000/XP/Vista/7
- Computer with an available ExpressCard slot

### Package Contents

- USB 3.0 ExpressCard
- Driver CD
- User Manual

---

## Installation

---

1. Insert the card into an available ExpressCard slot.
2. The system will detect the new device and the **Add New Hardware Wizard** will start.
3. Click on Cancel button and insert the provided Driver CD into the computer's CD/DVD drive.
4. Run the setup program from the CD and follow the instructions onscreen to complete the driver installation.

---

## Specifications

---

- Interface: ExpressCard 34mm
- Compliant with Universal Serial Bus 3.0 specification Rev. 1.0
- Controller: NEC  $\mu$ PD720200
- External connectors:
  - 2x USB 3.0 type A ports
  - 1x DC power connector (for optional power adapter)
- Supports the following speed data rate:
  - Low Speed (1.5Mbps)
  - Full Speed (12Mbps)
  - High Speed (480Mbps)
  - Super Speed (5Gpbs)
- Power Output: +5V / 900mA
- LED indicator (Red)
- Operating temperature: 0 ~ 57 °C
- Operation humidity: 5 ~ 95% RH
- Storage temperature: -20 ~ 85 °C
- Dimensions: 42 x 113 x 15 mm
- Weight: 30 g
- O.S. support: Windows® XP/Vista/7 (32/64-bit)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.